

	Taille			Ref	Gomme	Rim choice	Rim used	Measured at		Diameter		Section		Tread		Revolutions		Average	Approximate
								PSI	Bar	Ins	mm	Ins	mm	Ins	mm	Miles	Km	Weight Kg's	Volume M³
Slick	6,2	20	13	9210	A24	5.5 - 6.5	6	20	1,36	19,9	505	7,2	183	6,1	154	1013	633	4,76	0,0467
				10595	A11														
				12240	A53														
				3623	A27														
				2921	A15														
				14227	A92														
	7,2	20	13	9116	A24	6.0 - 8.0	8	20	1,36	20,2	513	9	229	7,1	180	998	624	5,17	0,0603
				11916	A11														
				14443	A53														
				3814	A27														
				6583	A15														
				14254	A92														
	8,2	20	13	3832	A24	7.0 - 9.0	9	20	1,36	19,95	506	9,75	248	8,5	215	1011	632	5,98	0,0635
				2260	A11														
				12241	A53														
				2555	A15														
				14140	A92														
				11207 (kevlar)	A50														
	9,0	20	13	3425	A24	8.0 - 10.0	10	20	1,36	20	508	10,65	271	9,2	233	1008	630	6,29	0,0699
				7210	A11														
				12765	A53														
				2553	A15														
				14143	A92														
				10202 (kevlar)	A11														
	10,0	20	13	12507 (kevlar)	A53	9.0 - 11.0	10	20	1,36	19,8	502	11,1	282	10,2	259	1018	636	6,72	0,0711
				3856	A24														
				2545	A11														
				4134	A15														
				14251	A92														
				12509 (kevlar)	A53														
	10,0	21,5	14	14196 (kevlar)	A50	8.5 - 11.0	11	20	1,36	22,05	560	11,97	304	9,84	250	915	568	7,01	0,0953
				15391 (kevlar)	A545														
				14639 (kevlar)	A11														
				14268 (kevlar)	A15														
				14197 (kevlar)	A53														
Pneus Pluie taillés	6,2	20	13	2921	A15	5.5 - 6.5	6	20	1,36	19,9	505	7,2	183	6,1	154	1013	633	4,76	0,0467
				14227	A92														
	7,2	20	13	6583	A15	6.0 - 8.0	8	20	1,36	20,2	513	9	229	7,1	180	998	624	5,17	0,0603
				14254	A92														
	8,2	20	13	2555	A15	7.0 - 9.0	9	20	1,36	19,95	506	9,75	248	8,5	215	1011	632	5,98	0,0635
				14140	A92														
	9,0	20	13	2553	A15	8.0 - 10.0	10	20	1,36	20	508	10,65	271	9,2	233	1008	630	6,29	0,0699
				14143	A92														
Pneus inter	10,0	20	13	4134	A15	9.0 - 11.0	10	20	1,36	19,8	502	11,1	282	10,2	259	1018	636	6,72	0,0711
				14251	A92														
	10,0	21,5	14	14268 (kevlar)	A15	8.5 - 11.0	11	20	1,36	22,05	560	11,97	304	9,84	250	915	568	7,01	0,0953
				14197 (kevlar)	A53														
	8,2	20	13	13911 (kevlar)	A15	7.0 - 9.0	9,0	20	1,4	19,95	506	9,75	248	8,50	215	1011	632	5,98	0,0635
	10,0	20	13	14196 (kevlar)	A50	9.0 - 11.0	10,0	20	1,4	19,80	502	11,10	282	10,20	259	1018	636	6,72	0,0711
	10,0	21,5	14	14197 (kevlar)	A53	8.5 - 11.0	11,0	20	1,4	22,05	560	11,97	304	9,84	250	915	568	7,01	0,0953

